



Комплект дыхательного аппарата со сжатым воздухом ДПА-300-Р, рассчитанный на 7 пользователей

(Сертификат соответствия ТР ПБ № С-RU.ЧС13.В.00893)
(Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 № ЕАЭС КЗ.7500361.22.01.03313)

Вид спереди



Вид сзади



1. Быстроразъемное соединение лёгочного автомата.
2. Лёгочный автомат штекерного соединения в обрезиненном кожухе.
3. Поясная регулировочная пряжка из нержавеющей стали.
4. Съёмный, нагрудный, разгрузочный ремень шириной 40 мм.
5. Манометр с люминесцентной шкалой в обрезиненном водонепроницаемом кожухе.

6. Термостойкий, эластомерный, баллонный ремень с пряжкой.
7. Автоматический адаптер для крепления лёгочного автомата.
8. Редуктор со звуковым сигнальным устройством встроен в спинку и защищён от загрязнений и боковых ударов конструктивными элементами спинки высотой 3.5 см.

Состав комплекта дыхательного аппарата со сжатым воздухом ДПА-300-Р, рассчитанный на 7 пользователей:

ДАСВ ДПА-300-Р		1 шт.
Лицевая часть: маска FPS 7000		7 шт.
Баллон металлокомпозитный: БК-7-300АУ-1		1 шт.
Чехол для баллона		1 шт.